

TASKI[®] pulisan

Disincrostante energetico per sporchi pesanti

Descrizione

Disincrostante per la rimozione di incrostazioni calcaree, residui di cemento, depositi di urine e macchie di ruggine da superfici resistenti agli acidi.

Caratteristiche principali

- Detergente energetico a base di acido fosforico
- Azione rapida
- Contiene un agente inibitore di corrosione

Benefici

- Rimuove efficacemente i residui più ostinati
- Scioglie facilmente anche le incrostazioni calcaree più ostinate
- Efficace sulla maggior parte di macchie solubili in acido

Modalità d'uso

Dosaggio:

Dosaggio minimo:	100 ml in 10 l d'acqua (1%)
Raccomandato:	500 ml in 10 l d'acqua (5%)
Sporco pesante:	Aumentare il dosaggio fino al 20%

Applicazione:

Manuale:

Dosare il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione, lasciare agire e strofinare. Rimuovere la soluzione sporca e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Macchina:

Aggiungere il prodotto all'acqua contenuta nel serbatoio di una monospazzola e applicare la soluzione. Fregare il pavimento, lasciare agire la soluzione, poi passare una seconda volta e aspirare direttamente la soluzione sporca. Risciacquare abbondantemente il pavimento con acqua pulita.

Avvertenze:

Non miscelare la soluzione con prodotti clorinati o altri prodotti. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Verificare prima dell'uso la resistenza della superficie agli acidi. Nell'operazione di disincrostazione, bagnare sufficientemente con acqua le fughe in cemento prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli spruzzi di soluzione dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente.



TASKI® pulisan

Disincrostante energetico per sporchi pesanti

Caratteristiche tecniche

Codice articolo	Descrizione	Stato fisico	pH tal-quale	Densità relativa (20°C)
7513093 7513094	TASKI pulisan 6 x 1 L TASKI pulisan 2 x 5 L	Liquido limpido incolore	< 2	1,21 g/cm ³

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.